

Photovoltaik – Strom aus der Sonne



Referenzanlage Waser Holzbau AG, Oberrickenbach
(Realisation durch BE Netz AG, Luzern)



Detailansicht Randanschluss



Eindeckung mit Solarmodulen

Standort

4803 Vordemwald

Ausrichtung / Neigung

Süd (-5°) / 31° Neigung

Anlagenleistung

13.86 kWp

Solarmodule

SunPower SPR 220 BLK/BLK, monokristallin

Solarmodulfläche

63 Module à 1559 x 798 mm / 78.4 m²

Wechselrichter

Fronius IG Plus 150

Montagekonstruktion

Dachintegration
mit Montagesystem SOLRIF


Funktion und Komponenten

Die Solarmodule auf dem Dach produzieren aus der einfallenden Sonnenergie Gleichstrom, der durch einen Wechselrichter in netzkonformen Wechselstrom umgewandelt wird. Mittels eines Produktionszählers wird erfasst, wie viel Strom in das öffentliche Netz abgegeben wird. Überschüssiger Strom wird auf diese Weise im Netz gespeichert und anderen Verbrauchern zur Verfügung gestellt. Die im Haus verbrauchte Energie wird vom Verbrauchszähler gemessen.

Montagearten

Photovoltaik-Anlagen können auf vier verschiedene Arten montiert werden: 1. Schrägdachaufbau (dichtes Dach nötig, z.B. Ziegeldach), 2. Flachdachaufbau (ohne Durchdringung der Dachhaut aufgeständerte Montagekonstruktion, z.B. AluStand), 3. Dachintegration (Solarmodule übernehmen die Funktion der wasserführenden Schicht, z.B. System SOLRIF oder MegaSlate II), 4. Fassadenmontage.

Schematische Darstellung der Komponenten



- 1 Solarmodule
- 2 DC Trennstelle
- 3 Wechselrichter
- 4 Produktionszähler
- 5 Verbrauchszähler
- 6 Verbraucher 230V
- 7 öffentl. Stromnetz

Richtpreise pro kWp (CHF)

Bis 2 kWp	
3 kWp	
5 kWp	
7 kWp	
10 kWp	
Zuschlag Hochleistungsmodule ca.	

Aufdach	Indach	Flachdach	Fassade
Bis 2 kWp	12'700.00	12'600.00	(keine Angaben)
3 kWp	10'500.00	9'875.00	
5 kWp	9'900.00	8'200.00	
7 kWp	9'785.00	7'730.00	
10 kWp	9'100.00	7'200.00	
Zuschlag Hochleistungsmodule ca.	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %

Preisbeispiel

Komponente

Solarmodule	50 – 60 %
Wechselrichter	8 – 10 %
Montagekonstruktion	5 – 7 %
Montage	8 – 10 %
Elektroinstallationen DC/AD	8 – 10 %
Bauleitung	3 – 5 %
Total	100 %

Kostenanteil

Preisbeispiel für eine 5 kWp-Aufdachanlage (Standard)

24'000.00
4'000.00
2'000.00
4'000.00
4'000.00
1'900.00
CHF 39'900.00

Ertrag

Pro Standort, Neigung und Ausrichtung kann die auftreffende Sonnenenergie, die vom Solarmodul in Strom umgewandelt wird, angegeben werden. In der Schweiz gilt ein gemittelter Wert von 0.9 (ca. 900 kWh/a pro installiertem kWp (Kilowatt peak)). Im obigen Beispiel einer 5 kWp-Photovoltaikanlage kann also mit einem durchschnittlichen Ertrag von ca. 4'500 kWh pro Jahr ausgegangen werden. Der Ertrag wird zu 65 % im Frühling/Sommer und zu 35 % im Herbst/Winter produziert.

Erntefaktor

Ein Photovoltaikmodul benötigt in unseren Breitengraden ca. 2 – 3 Jahre Produktionszeit, um alle Energie zu generieren, die es gebraucht hat, um das Modul herzustellen und zu recyceln.